



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

РусДверьИнвест
Двери любой сложности



РИО

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.
Дверное полотно: 75 мм.
Глубина коробки: 105 мм.



МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее и внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

Наполнитель: минеральная плита

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: овальное с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАНН[®]DOORS

РИО

Классика

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.

Дверное полотно: 75 мм.

Глубина коробки: 105 мм.



МЕТАЛЛ-МЕТАЛЛ

- Венге,
- Белый ясень



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Антик серебро»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм.

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: овальное с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАЛН[®]DOORS

РИО

Муар

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.

Дверное полотно: 75 мм.

Глубина коробки: 105 мм.



МЕТАЛЛ-МДФ

- Дуб Филадельфия графит
- Белый ясень



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Черный муар»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм.

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: овальное с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАНН[®]DOORS

РИО

Медный антик

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.

Дверное полотно: 75 мм.

Глубина коробки: 105 мм.



- Венге,
- Белый ясень



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Медный антик»

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 8 мм.

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: овальное с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАЛН[®]DOORS

ОРИОН

Винорит Пatina

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.

Дверное полотно: 95 мм.

Глубина коробки: 105 мм.



- Грецкий орех,
- Велюр белый снег



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее и внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм., пленка Vinorit с патиной

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: врезная броненакладка основного замка, овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010

Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937

ВИНОРИТ

СТАЛН[®]DOORS

ТОСКАНА

Винорит

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.

Дверное полотно: 95 мм.

Глубина коробки: 105 мм.



МДФ-МДФ



- Венге черный,
- Дуб белёный



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее и внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм., пленка Vinorit с патиной

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: врезная броненакладка основного замка, овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАЛН[®]DOORS

ГРИД

Винорит

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.

Дверное полотно: 95 мм.

Глубина коробки: 105 мм.



МДФ-МДФ



- Макоре темный 862,
- Дуб белёный



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее и внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм., пленка Vinorit с патиной

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: врезная броненакладка основного замка, овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010

Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937

СТАНН[®]DOORS

ВЕНЕРА

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.
Дверное полотно: 95 мм.
Глубина коробки: 105 мм.



МДФ-МДФ



- Венге распил кофе,
- Холст белый



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее и внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм.

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: раздельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: врезная броненакладка основного замка, овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАЛН[®]DOORS

АЙСБЕРГ

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.
Дверное полотно: 90 мм.
Глубина коробки: 105 мм.



МДФ-МДФ



- Бетон графит,
- Бетон снежный



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм.
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 6 мм.
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 3 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°
Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.
Накладки: врезная броненакладка основного замка, овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке
Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАЛН[®]DOORS

АЙСБЕРГ

С зеркалом

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.

Дверное полотно: 90 мм.

Глубина коробки: 105 мм.



- Бетон лофт гранит,
- Бетон Чикаго белый



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм.

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм.,
Встроенное зеркало с защитной пленкой

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм,
дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: врезная броненакладка основного замка,
овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик
для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

ЕЛЕНА

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.
Дверное полотно: 100 мм.
Глубина коробки: 105 мм.



- Венге черный,
- Дуб белёный



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 16 мм.

Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 12 мм.,
встроенное зеркало с защитной пленкой

Наполнитель: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины

Ручка: отдельная; цвет - хром

Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром

Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°

Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм,
дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.

Накладки: врезная броненакладка основного замка,
овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром

Независимая ночная задвижка

Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик
для защелки на основном замке

Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

С ЗЕРКАЛОМ

СТАЛН[®]DOORS

ЖАСМИН

Размеры: 860x2050 мм., 960x2050 мм.
Дверное полотно: 95 мм.
Глубина коробки: 105 мм.



- Бетон лофт графит,
- Белый ясень



ЗАМКИ

IV класс взломостойкости



ИЗОЛЯЦИЯ

I класс шумо- и теплоизоляции

Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм.
Внутреннее покрытие: фрезерованная МДФ-панель 10 мм., накладное зеркало с защитной пленкой и декоративной обработкой внешней кромки (фацет)
Наполнитель: пенополистирол
Уплотнитель: 2 контура уплотнителя из вспененной резины
Ручка: раздельная; цвет - хром
Глазок: металлический, широкого обзора; цвет - хром
Петли: 2 шт., наружные; открывание 180°
Замок: основной - цилиндрический Гардиан, диаметр ригелей 16 мм, дополнительный - Гардиан, диаметр ригелей 16 мм.
Накладки: врезная броненакладка основного замка, овальная накладка доп.замка с защитой от сквозняка; цвет - хром
Независимая ночная задвижка
Регулировка прижима притвора: металлический эксцентрик для защелки на основном замке
Противосъемный ригель: 3 шт.

*Рекомендация МВД РФ по выбору и применению замков Р78.36.017-2010
Изоляция по ГОСТ31173-2016 п. 4.1.3, сертификат РОСС RU.НВ25.НО2937*

СТАЛН[®]DOORS

С ЗЕРКАЛОМ