

SHERSHEN



ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

КАТАЛОГ

**БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
ИНВЕНТАРЯ**





ХВОСТОВИК SDS-PLUS

Наиболее распространённый тип хвостовиков диаметром 10 мм, который на 40 мм вставляется в патрон перфоратора. Имеет четыре паза (два открытых для направляющих клиньев и два закрытых для фиксации стопорными шариками). Площадь контакта клиньев составляет 75 мм². Буры с таким хвостовиком применяются на лёгких строительных перфораторах, минимальная длина буров с таким хвостовиком около 110 мм и максимальная — 1000 мм. Диаметр бура обычно от 4 до 32 мм (наиболее распространены диаметры 6, 8, 10 и 12 мм). Стандарт был введён фирмой Bosch между 1975-1977 годами. Уже в 1998 году было продано более 10 миллионов перфораторов этого стандарта.



БУР ПО БЕТОНУ SHERSHEN'

- 4.0 [4x110мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32901K](#)
- 5.0 [5x110 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32902K](#)
[5x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32912K](#)
- 6.0 [6x110 мм, одинарная резьба, хвостовик SDS-plus.](#)
[6x110 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32903K](#)
[6x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus.](#)
[6x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32923K](#)
- 8.0 [8x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32914K](#)
[8x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32924K](#)
- 10.0 [10x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32915K](#)
[10x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32925K](#)
[10x260 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32935K](#)
[10x310 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32945K](#)
[10x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32965K](#)
[10x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32975K](#)
- 12.0 [12x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32916K](#)
[12x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32926K](#)
[12x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32966K](#)
[12x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32976K](#)
[12x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32986K](#)
- 14.0 [14x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32967K](#)
[14x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32977K](#)
[14x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32987K](#)
- 16.0 [16x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32968K](#)
[16x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32978K](#)
[16x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32988K](#)
- 18.0 [18x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32969K](#)
[18x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32979K](#)
[18x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32989K](#)

СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ SHERSHEN'

6x100мм хвостик
хвостик шестигранный

ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SHERSHEN'

14x20x245 мм
• Хвостик: SDS-plus



HSS

HIGH-SPEED STEEL — БЫСТРОРЕЖУЩАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ХВОСТОВИКИ

Наиболее распространённый тип хвостовиков для дрелей в наше время. Как правило, диаметр хвостовика соответствует диаметру сверла, но в некоторых случаях хвостовик толще сверла (для более надёжной фиксации свёрл небольших диаметров) или тоньше сверла (для свёрл больших диаметров, которые надо зажать в стандартный кулачковый патрон). Цилиндрическая форма хвостовика является своеобразной защитой инструмента при заклинивании сверла в рабочем материале.



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ SHERSHEN', HSS, С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Упаковка: плотный ПВХ пакет, с подвесом.

- 2.0 x 49мм, 34120K-1
- 2.5 x 57мм, 34125K-1
- 3.0 x 61мм, 34130K-1
- 3.2 x 65мм, 34132K-1
- 3.5 x 70мм, 34135K-1
- 4.0 x 75мм, 34140K-1
- 4.2 x 75мм, 34142K-1
- 4.5 x 80мм, 34145K-1
- 5.0 x 86мм, 34150K-1
- 6.0 x 93мм, 34160K-1
- 8.0 x 117мм, 34180K-1
- 10.0 x 133 мм, 34200K-1

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ SHERSHEN', HSS, С ЧЕРНЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Упаковка: плотный ПВХ пакет, с подвесом.
В наличии упаковка по 10шт и 5шт

Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 1,0*34мм	33510K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 1,5*40мм	33515K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 2,0*49мм	33520K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 2,5*57мм	33525K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 3,0*61мм	33530K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 3,2*65мм	33532K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 3,3*65мм	33533K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 3,5*70мм	33535K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 4,0*75мм	33540K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 4,2*75мм	33542K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 4,5*80мм	33545K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 4,8*86мм	33548K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 5,0*86мм	33550K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 5,5*9,3мм	33555K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 6,0*93мм	33560K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 6,5*101мм	33565K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 7,0*109мм	33570K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 8,0*117мм	33580K-1
Сверло по металлу SHERSHEN HSS черное покрытие 10,0*133мм	33600K-1



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ SHERSHEN' СТАНДАРТ

Линейка бюджетных кистей,
для основных продаж российской
торговой марки SHERSHEN'.
ПВХ упаковка с подвесом, по 1 шт
(групповая упаковка 12шт. + упаковка для транспортировки)



КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ SHERSHEN' HARD

100% белая натуральная щетина,
окантовка из нержавеющей стали,
деревянная ручка.
Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.
ПВХ упаковка с подвесом



КИСТЬ «MINI» МАКЛОВИЦА

Натуральная светлая щетина,
пластиковая ручка,
для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.



ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

Торговая марка SHERSHEN' предлагает широкий ассортимент хлопчатобумажных перчаток с ПВХ покрытием и без него. Перчатки различаются по плотности нити.

- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 3-х нитка, без ПВХ покрытия
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 3-х нитка, с ПВХ (рисунок ТОЧКА)
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 4-х нитка, без ПВХ покрытия
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 4-х нитка, с ПВХ (рисунок ВОЛНА)
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 4-х нитка, с ПВХ (рисунок ТОЧКА)
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 5-ти нитка, без ПВХ покрытия
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 5-ти нитка, с ПВХ (рисунок ВОЛНА)
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 5-ти нитка, с ПВХ (рисунок ТОЧКА)

РИСУНОК
ТОЧКА

БЕЗ
РИСУНКА



РИСУНОК
ВОЛНА

БЕЗ
РИСУНКА





СЕТКА АБРАЗИВНАЯ

Для шлифовки гипсокартона и дерева. Используется с терками для шлифования. Материал изготовления: алюминий-оксидный абразивный слой, основа стекловолно.

10шт в упаковке

Зернистость/Размер:

- P 40/120*280мм
- P 60/120*280мм
- P 80/120*280мм
- P 100/120*280мм
- P 120/120*280мм
- P 150/120*280мм
- P 180/120*280мм
- P 220/120*280мм

- P 120/110*270мм
- P 150/110*270мм
- P 180/110*270мм
- P 220/110*270мм



БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Для обработки различных материалов. Для сухого шлифования. Материал изготовления: тканевая основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

Размер: 230x280 мм

10шт в упаковке

Зернистость:

- P 40
- P 60
- P 80
- P 100
- P 120
- P 150
- P 180
- P 240





ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ (ШЛИФОВАЛЬНЫЙ)

Только для сухого шлифования. Материал изготовления: алюминий-оксидный абразивный слой, из синтетической смолы. $\varnothing 125$ мм, тип формы -T29

Зернистость:

- P 36
- P 40
- P 60
- P 80
- P 100
- P 120



КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

С липучкой. Для обработки различных материалов. Для эксцентриковых шлифовальных машин с пылеотводом. Материал изготовления: алюминий-оксидный абразивный слой, из синтетической смолы. $\varnothing 125$ мм, 25шт в упаковке.

Зернистость/отверстия:

- P 36/без отверстий
- P 40/без отверстий
- P 60/без отверстий
- P 80/без отверстий
- P 100/без отверстий
- P 120/без отверстий
- P 150/без отверстий
- P 180/без отверстий
- P 240/без отверстий
- P 320/без отверстий

- P 60/8 отверстий
- P 80/8 отверстий
- P 100/8 отверстий
- P 120/8 отверстий



КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из искусственных агломерированных абразивов со связующим веществом из синтетической смолы, армированные синтетическими нитями.

тип формы - диаметр x толщина x посадочное кольцо:

- T41 - 115x1.2x22.2 mm; T41 - 115x1.0x22.2 mm
- T41 - 125x1.0x22.2 mm
- T41 - 125x1.6x22.2 mm
- T41 - 150x1.6x22.2 mm
- T41 - 150x1.8x22.2 mm
- T41 - 150x2.0x22.2 mm
- T41 - 150x2.5x22.2 mm
- T41 - 180x1.6x22.2 mm
- T41 - 180x1.8x22.2 mm
- T41 - 180x2.0x22.2 mm
- T41 - 180x2.5x22.2 mm
- T41 - 230x1.6x22.2 mm; T41 - 230x1.8x22.2 mm
- T41 - 230x2.0x22.2 mm
- T41 - 230x2.5x22.2 mm
- T41 - 300x3.2x32 mm
- T41 - 355x3.2x25.4 mm
- (шлифовальный) T27 - 125x6.0x22 mm
- (шлифовальный) T27 - 230x6.0x22 mm



